

CEVAP ANAHTARI - İşyeri Bina ve Eklentileri Yönetmeliği

EĞİTMEN

TARİH

1. Soru

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, hangi kanun kapsamına giren işyerlerini kapsar?

✓ C) 6331 sayılı İSG Kanunu

Yönetmelik, 6331 sayılı İSG Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

2. Soru

Aşağıdakilerden hangisi 'işyeri eklentisi' tanımına giren yardımcı bölümlerden biridir?

✓ B) Depo ve arşiv alanları

İşyeri eklentileri; ana çalışma alanı dışında kalan, depo, arşiv, atölye gibi yardımcı bölümleri ifade eder.

3. Soru

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gereği, normal aydınlatmanın kesilmesi durumunda acil aydınlatma armatürleri en geç kaç saniye içerisinde devreye girmelidir?

✓ B) 15 saniye

Yönetmelik uyarınca, ana şebeke enerjisinin kesilmesi durumunda acil aydınlatma armatürleri en geç 15 saniye içerisinde tam kapasiteyle devreye girmelidir.

4. Soru

İşveren, bina ve eklentilerle ilgili gerçekleştirilen bakım, onarım, kontrol ve denetim faaliyetlerini nasıl kayıt altına almalıdır?

✓ D) Yazılı veya dijital ortamda kayıt altına almalıdır

İşveren, bina ve eklentilerle ilgili tüm faaliyetleri 6331 sayılı Kanun gereği yazılı veya dijital ortamda kayıt altına almakla yükümlüdür.

5. Soru

İşyeri zeminleri ile ilgili mevzuatın belirlediği temel güvenlik şartı aşağıdakilerden hangisidir?

✓ A) Zeminler kaymayı önleyecek nitelikte malzemelerle kaplanmalıdır

Yönetmelik gereği zeminler, özellikle ıslak veya kimyasal madde riski bulunan alanlarda kaymayı önleyecek nitelikte olmalıdır.

6. Soru

Çalışma ortamındaki kirleticilerin (toz, duman, gaz) genel ortama yayılmadan kaynağında yakalanması için kullanılan en etkili mühendislik kontrol yöntemi nedir?

✓ A) Lokal egzoz sistemleri

Lokal egzoz sistemleri, kirleticilerin genel ortama yayılmadan kaynağında yakalanmasını sağlayan en etkili yöntemdir.

7. Soru

Elektrik tesisatında kullanılan 'Kaçak Akım Rölesi'nin temel işlevi nedir?

✓ C) Akımın istenmeyen bir yoldan aktığını tespit edip elektriği kesmek

Kaçak akım rölesi, devredeki giren ve çıkan akım farkını denetleyerek, akımın istenmeyen bir yoldan (insan vücudu gibi) aktığını tespit ettiğinde elektriği milisaniyeler içinde keser.

8. Soru

Engelli çalışanların kullanımı için tasarlanan tuvaletlerin kapı genişliği en az kaç santimetre olmalıdır?

✓ B) 90 cm

Yönetmelik gereği engelli çalışanların kullanımına uygun tuvaletler, tekerlekli sandalyenin geçişine izin verecek şekilde en az 90 cm genişliğinde kapı açıklığına sahip olmalıdır.

9. Soru

Bir üretim tesisinde ana elektrik şebekesi aniden kesildiğinde, acil aydınlatma sisteminin devreye girmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

✓ D) Sistem, en geç 15 saniye içinde bağımsız yedek güç kaynağı ile devreye girmelidir

Yönetmelik uyarınca, ana şebeke enerjisinin kesilmesi durumunda acil aydınlatma sistemi, en geç 15 saniye içinde bağımsız bir yedek güç kaynağından beslenerek devreye girmelidir.

10. Soru

İşyerinin taşıyıcı kolonlarından birinde ciddi bir yapısal çatlak tespit edildiğinde, işverenin atması gereken en doğru adım nedir?

✓ A) Yapısal bir risk olduğu için uzmanlar tarafından denetim yaptırıp raporlatmak ve onarım planlamak

Yapısal bütünlüğün korunması için periyodik denetimler ve uzman kontrolü esastır; tespit edilen deformasyonlar risk değerlendirmesi çerçevesinde ele alınmalı ve onarılmalıdır.