

ÖN TEST - Yapı İşlerinde İSG Yönetmeliği

AD	SOYAD	GÖREVİ	TARİH	İMZA

1. Soru

Yapı İşlerinde İSG Yönetmeliği'ne göre 'yapı işi' tanımı aşağıdakilerden hangisini kapsar?

- ☐ A) Yer üstü veya yer altı mühendislik projelerinin tüm aşamalarını
- ☐ B) Sadece bina yapım sürecini
- ☐ C) Sadece yıkım ve tadilat faaliyetlerini
- ☐ D) Sadece çevre düzenleme çalışmalarını

2. Soru

Birden fazla işverenin bulunduğu bir şantiyede koordinatör ataması ile ilgili yasal zorunluluk nedir?

- ☐ A) Sadece iş güvenliği uzmanı atanması yeterlidir
- ☐ B) İşveren, koordinasyonu sağlamak üzere yazılı olarak bir veya birden fazla koordinatör atamakla yükümlüdür
- ☐ C) Koordinatör ataması isteğe bağlıdır
- ☐ D) Koordinatörlerin sadece tasarım aşamasında olması yeterlidir

3. Soru

Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) temini ve kullanımı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- ☐ A) Çalışanlar kendi KKD'lerini kendileri satın almalıdır
- ☐ B) KKD kullanımı sadece denetim olduğu günlerde zorunludur
- ☐ C) KKD'ler sadece iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenen yerlerde kullanılır
- ☐ D) İşveren tarafından ücretsiz temin edilen KKD'lerin talimatlara uygun kullanılması zorunludur

4. Soru

6331 sayılı Kanun uyarınca, yapı işlerinin tehlike sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

- ☐ A) Çok tehlikeli
- ☐ B) Tehlikeli
- ☐ C) Az tehlikeli
- ☐ D) Orta tehlikeli

5. Soru

Sağlık ve Güvenlik Planı (SGP) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- ☐ A) Yapı işlerinin başlangıcından bitişine kadar uygulanacak İSG kurallarını içeren temel bir belgedir
- ☐ B) Sadece projenin sonunda hazırlanan bir belgedir
- ☐ C) Sadece alt işverenler tarafından hazırlanması gerekir
- ☐ D) Yasal olarak bulundurulması zorunlu değildir

6. Soru

Kazı çalışmalarında 1,5 metre ve üzerindeki derinliklerde güvenliği sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

- ☐ A) Sadece çalışma alanının çevresini şeritle çevirmek yeterlidir
- ☐ B) Kazı alanına sadece deneyimli işçilerin girmesi sağlanmalıdır
- ☐ C) Göçmeleri önlemek için iksa veya şevlendirme gibi destek sistemleri uygulanmalıdır
- ☐ D) Kazı alanına su dolmaması için sadece pompa bulundurulmalıdır

7. Soru

Şantiye elektrik tesisatında hayat koruma amacıyla kullanılan kaçak akım koruma rölesinin (RCD) standart değeri nedir?

- ☐ A) 500 mA
- ☐ B) 100 mA
- ☐ C) 200 mA
- ☐ D) 30 mA

8. Soru

İskelelerde kullanılan 'Yeşil Etiket' sistemi neyi ifade eder?

- ☐ A) İskelenin sadece boya işleri için uygun olduğunu
- ☐ B) İskelenin kontrollerinin yapıldığını ve güvenli olduğunu
- ☐ C) İskelenin yüksekliğinin sınır değerinde olduğunu
- ☐ D) İskelenin söküm aşamasında olduğunu

9. Soru

Birden fazla işverenin bulunduğu bir şantiyede, eş zamanlı iş çakışmalarının yönetimi konusunda temel sorumluluk kime aittir?

- ☐ A) Sadece iş güvenliği uzmanına
- ☐ B) Şantiye bekçisine
- ☐ C) Uygulama koordinatörüne
- ☐ D) İş makineleri operatörlerine

10. Soru

Kazı kenarına yakın mesafeye ağır malzeme yığınlarının bırakılması (sürşarj yükü) neden tehlikelidir?

- ☐ A) Malzemelerin çalınma riski oluştuğu için
- ☐ B) Kazı şevleri üzerinde ek basınç yaratarak göçmeye neden olabileceği için
- ☐ C) Kazı alanında tozlanmayı artırdığı için
- ☐ D) İş makinelerinin manevra yapmasını zorlaştırdığı için