

SON TEST - İnşaat Sektörü

AD	SOYAD	GÖREVİ	TARİH	İMZA
.....				

1. Soru

Şantiye sahasına giriş yapan bir çalışanın, Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik gereği bulundurması gereken temel ekipmanlar nelerdir?

- ☐ A) Sadece iş eldiveni ve gözlük
- ☐ B) Sadece iş kıyafeti ve yelek
- ☐ C) Barett, yelek ve çelik burunlu ayakkabı
- ☐ D) Kulaklık, maske ve iş önlüğü

2. Soru

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca, kazı alanlarında çalışanların güvenli giriş ve çıkışı için hangi derinlikten itibaren merdiven veya rampa bulunması zorunludur?

- ☐ A) 50 santimetreden derin olan tüm kazı alanlarında
- ☐ B) 1.5 metreden derin olan tüm kazı alanlarında
- ☐ C) 3 metreden derin olan tüm kazı alanlarında
- ☐ D) 2.5 metreden derin olan tüm kazı alanlarında

3. Soru

İskelelerde görsel güvenlik yönetimi kapsamında kullanılan 'Yeşil Etiket' neyi ifade eder?

- ☐ A) İskelenin sökölme aşamasında olduğunu
- ☐ B) İskelenin sadece hafif yükler için uygun olduğunu
- ☐ C) İskelenin tüm kontrollerinin yapıldığını ve güvenli kullanılabileceğini
- ☐ D) İskelenin üzerinde eksik parçalar bulunduğunu

4. Soru

LOTO (Kilitleme ve Etiketleme) sisteminin temel amacı nedir?

- ☐ A) Sadece ekipmanların verimliliğini artırmak
- ☐ B) Enerji kaynaklarının kazara devreye girmesini önlemek
- ☐ C) İskelelerin devrilmesini önlemek
- ☐ D) Çalışma alanındaki toz seviyesini düşürmek

5. Soru

Kazı alanlarında göçük riskini en aza indirmek için kazı kenarına ağır iş makinelerinin yaklaşması konusunda uyulması gereken temel kural nedir?

- ☐ A) Makineler kazı kenarına en fazla 50 cm yaklaşabilir
- ☐ B) Kazı kenarında en az 1 metre güvenlik mesafesi bırakılmalı ve ağır yük biriktirilmemelidir
- ☐ C) Makineler kazı kenarına en fazla 3 metre yaklaşabilir
- ☐ D) Makine operatörü istiyorsa kazı kenarına kadar yanaşabilir

6. Soru

Beton pompası bomu ile havai elektrik hatları arasında bırakılması gereken minimum güvenlik mesafesi nedir?

- ☐ A) En az 1 metre dikey ve yatay mesafe
- ☐ B) En az 2 metre dikey ve yatay mesafe
- ☐ C) En az 10 metre dikey ve yatay mesafe
- ☐ D) En az 5 metre dikey ve yatay mesafe

7. Soru

İskelelerin devrilmesini önlemek amacıyla binaya veya sağlam bir yapıya bağlanması işlemine ne ad verilir ve bu zorunlu mudur?

- ☐ A) Payandalaşma; sadece çok yüksek iskelelerde zorunludur
- ☐ B) Dengeleme; sadece rüzgarlı havalarda zorunludur
- ☐ C) Sabitleme; sadece ahşap iskelelerde zorunludur
- ☐ D) Ankrajlama; Yapı İşlerinde İSG Yönetmeliği gereğince zorunludur

8. Soru

Asbest liflerinin havaya karışmasını önlemek için söküm işlemleri sırasında uygulanması gereken en temel teknik kontrol yöntemi nedir?

- ☐ A) Islak yöntem uygulaması
- ☐ B) Sadece maske kullanmak
- ☐ C) Sadece çalışma alanını boşaltmak
- ☐ D) Sadece ortamı havalandırmak

9. Soru

Yüksek gerilim hattına yakın bir alanda çalışma yaparken, emniyet mesafesinin ihlal edildiği bir durumda izlenmesi gereken doğru prosedür nedir?

- ☐ A) Enerji dağıtım kurumu ile iletişime geçilerek hattın enerjisiz bırakılması (de-energize) sağlanmalıdır
- ☐ B) İşin daha hızlı bitirilmesi için operatörün dikkatli olması sağlanır
- ☐ C) Sadece çalışma alanına uyarı levhaları asılarak işe devam edilir
- ☐ D) Hatların üzeri yalıtkan brandalarla örtülerek çalışma sürdürülür

10. Soru

Beton dökümü sırasında iskele stabilitesini korumakla ilgili en büyük risk faktörü nedir?

- ☐ A) Döküm ilerledikçe platform üzerine binen yükün doğrusal olmayan bir artış göstermesi
- ☐ B) Betonun kuruma süresinin çok kısa olması
- ☐ C) İskele ayaklarının ahşap malzemeden yapılması
- ☐ D) Döküm sırasında kullanılan vibratörün ağırlığı